


СИКА - ФЛООР СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА

СИКА - ФЛООР СИСТЕМА, ПОДОВЕ



SIKAFLOOR 2630 W

Опаковка 5, 14 кг

Водоразтворима двукомпонентна дисперсия на базата на епоксидна смола

Приложение:

- ⇒ декоративен, запечатващ слой върху подове от бетон, циментова замазка с монолитно покритие или лят асфалт
- ⇒ складови помещения, гаражи, изложбени зали, мазета и др.

Характеристика и критерии за избор:

- ⇒ екологично чист
- ⇒ високо съдържание на твърдо вещество
- ⇒ слаб мирис
- ⇒ устойчив на износване
- ⇒ без опасност за пожар и експлозия
- ⇒ добра химическа устойчивост
- ⇒ устойчив на допир със запалително масло
- ⇒ устойчив на суха горещина до + 100°C
- ⇒ водоразтворим, екологично чист
- ⇒ идеален за вътрешни пространства
- ⇒ бързо изсъхва

Разход: 2 X 0.2 кг/м²

Нанася се с четка, валик, с пистолет. Двата компонента се разбъркват с електрическа бъркалка. При първо намазване да се разрежи с макс. 5% вода. Почистване на уредите с вода.



SIKAFLOOR 360

Опаковка 3, 10, 25 кг

Двукомпонентна комбинация от полиуретан и епоксидна смола

- ⇒ трудно възпламеним съгласно DIN 4102, клас В 1, притежава знак за качество PA III, 6, 690

- ⇒ не съдържа разтворители
- ⇒ за еластично съединяване на пукнатини върху бетон, циментови покриви и лят асфалт

- ⇒ особено подходящ за възстановяване на стари изтрити подове, например в монтажни халета, в сферата на финната механика и оптика, балкони, тераси, паркинги

- ⇒ слаб мирис, трудно възпламеним съгласно DIN 4102
- ⇒ висока механична и химическа устойчивост
- ⇒ самоподравняваща се подова настилка
- ⇒ идеално за подове в промишлеността
- ⇒ непромокаем
- ⇒ пукнатиносъединяващ

Метод на работа:

Грундиране за бетон и полове: 1 път SIKAFLOOT 94 0.30-0.50кг/м²

Замазка: 1 път SIKAFLOOR 360 с най-малко 1.5мм дебелина на слоя, 1.3кг/м² при 1мм дебелина на слоя

- ⇒ при открити площи да се разбъркват с електрическа бъркалка

- ⇒ след нанасяне се обезвъздушава по хоризонталните повърхности с иглен



SIKAFLOOR 363

Опаковка 3, 10 кг

Двукомпонентен запечатващ слой на базата на полиуретан с бедно съдържание на разредители

- ⇒ качествено запечатващ слой за балкони и тераси, подходящ за запечатване на еластични покрития, като например SIKAFLOOR 360
- ⇒ идеален за повторно нанасяне върху стари слоеве
- ⇒ устойчив на ултравиолетови лъчи и на атмосферни влияния

- ⇒ еластичен и устойчив на износване
- ⇒ икономично запечатване на балкони
- ⇒ с широк спектър на действие

- ⇒ еластичен и здрав
- ⇒ трайно запазва цвета си
- ⇒ бърза, елегантна обработка

лесен за почистване
Разход: 1 път SIKAFLOOR 2420 0.20кг/м²

Запечатване: 2 пъти SIKAFLOOR 363 0.25кг/м² при едно обработване

- ⇒ нанасяне с четка, валик, разпръскване с пистолет
- ⇒ двата компонента се разбъркват с електрическа бъркалка

- ⇒ почистване на уредите с разредител R

* Виж ценова оферта на страница 38



Централен офис:
София 1000, ул.Кърниградска 7
тел: 02/981-21-87, 980-88-27, факс: 02/981-37-66
Офис Пловдив, тел: 032/62-48-00